



P - мека изолация; Н - неръждаем водосъдържател

Стоящи неемайлрани (неръждаеми) буферни съдове							
ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Модел	---	BC200(P)	BC(H)300(P)	BC400(P)	BC(H)500(P)	BC(H)750	BC(H)1000
Номинален обем	L.	200	300	400	500	750	1000
Номинално налягане	Mpa	0,3/0,6 (H)					
Тегло	kg	57	72	126	138	170	207
Тегло Н	kg	51	63	101	108	140	173
Тегло P	kg	30	46	86	95	-	-
Тегло HP	kg	24	37	61	65	-	-
ВРЪЗКИ							
1: Отвор за почистване	"GAS/F	1	1	1 ½	1 ½	2	2
2: Вход / Изход	"GAS/F	1	1 ½	1 ½	1 ½	2	2
3: Вход / Изход – Източване	"GAS/F	1	1 ½	1 ½	1 ½	2	2
4: Муфа за термостат	"GAS/F	½	½	½	½	½	½
5: Допълнителен извод	"GAS/F	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½
РАЗМЕРИ							
A	mm	229	228	267	267	366	366
B	mm	373	468	454	522	538	650
C	mm	590	781	723	859	801	1025
D	mm	Ø 500		Ø 640		Ø 850	
E	mm	807	1093	992	1196	1063	1400
F	mm	Ø 586		Ø 740		Ø 1050	
F (P)	mm	Ø 670		Ø 810			
G	mm	951	1333	1180	1451	1281	1731
L (P)	mm	1210	1590	1480	1750	1670	2100
L	mm	1182	1563	1451	1721		